M 8 1 A - 0 1 0 0

Tastenmodul

Flachbaureihe

Kontakt-Werkstoff	- Belastung
1	100mA / 28V Au Ag 26 Ni 3
2	100mA / 60V Ag Pd 30
3	100 mA / 28 V Au 69 Ag 25 Pt 6

	Schließer	Kontaktanzahl Öffner	ohne Deckel	mit Deckel	tastend	Druckpunkt	für Mehrfachtastenmechanik (Spacebar)	Betätigungskraft bzw. Druckpunktkraft cN
A	1		X		X			70 ± 15
B		1	X		X			85 ± 20
C	2		X		X			95 ± 35
						X		90 ± 35
D*	1	1	X		X			85 ± 35
E	1			X	X			70 ± 15
						X		105 ± 30
F	2			X	X			95 ± 35
						X		90 ± 35
G	1		X		X		X	95 ± 35
H	1			X	X		X	95 ± 35
I		2	X		X			
K	Dummy							



Schaltcharakteristik	
0	tastend
1	tastend Druckpunkt (Tactile feel)

Tastenknopfaufnahme	
1	Standard kurz M8-Knopf
2	Standard lang M6/7-Knopf
3	Standard kurz M8 90° gedreht
4	Standard lang M6/7 90° gedr
5	kurz Deckel M8-Knopf
6	lang Deckel M6/7-Knopf
7	Standard kurz 7° geneigt

LED	
0	ohne LED
R	rote LED
G	grüne LED
Y	gelbe LED
S	rote LED Super-Bright

bei LED-Ausführung Tastenknopf mit Linse verwenden.

Tastenknopf 1×1 blank	
0	ohne Tastenknopf
R	rot
G	grün
Y	gelb
B	blau
U	grau
W	weiß
S	schwarz

Herstellungsplatz	Kennzeichen
Germany	G
USA	W
UK	U
Japan	N
Australia	A
Brazil	B

Alle Ausführungen, die nicht in das oben gezeigte System einfügbar sind, werden als Spezial-Ausführung bezeichnet und erhalten Buchstaben nach nebenstehender Tabelle.

Alle Nummern haben 8 Stellen (Digits). Spezial-Ausführungen enden vorzugsweise mit 3 Buchstaben. Die letzten beiden beginnen mit AA, AB, AC, ..., dann BA, BB, BC, ... und können von jeder Fertigungsstätte (gekennzeichnet durch die 3.-Stelle von recnts) frei gewählt werden.

Anmerkungen:

Ausführung B u D ist nur in Verbindung mit Tastenknopfaufnahme 3 u 4 tastend möglich

Ausführung I ist für Standard nicht eingerichtet

* Ausführung D : Kontaktpaar 1= Schließer

Index	Index kommt vor	Datum	Name	Änderung
k		2.02.82		" 004246
i		27.10.81		" 003904
h		10.08.81		Änd.-Mittlg.-Nr.: 003670

Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN

Nennmaßbereich in mm	0,5	6	30	120	315
fein	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	
mittel	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	
Winkel	± 2°	± 1°	Werte in Zeichnung eintr.		

Nennmaße für Winkel beziehen sich auf die Länge des kürzeren Schenkels

Zul. Mittenabweichung IT 10

Wärmebeh.

Werkstoff	DIN	gez	10.08.81
Abmessung	DIN	gepr	
Oberfl.		norm gepr	

Nummern-System Flachtaste

TS-00001

Maßstab

CHERRY-MIKROSCHALTER GmbH
Industriestraße 19
8572 Auerbach / Opf.

Ers. f. TS gl. Nr. vom 12 2 79

Ers. d.

Jeder Vervielfältigt nach dritten Personen zur Einsicht oder zu anderen Zwecken überlassen noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden. § 18 UWG